



Technical data sheet

HOLV Gear Range EP+ Редукторное масло

Высококачественные редукторные минеральные масла с EP присадками

Описание:

Holv Gear Range – высококачественные редукторные масла не содержащие твердых добавок. Позволяют избежать проблемы связанные с износом, такие как: истирание, питтинг, серая коррозия, проблемы при обкатке оборудования. Совместимы с цветными металлами.

Области применения:

- Долговременная смазка в самых сложных механических условиях – вибрации, повышенной температуре.
- Прямые и конические передачи, червячные передачи до средних нагрузок
- Все типы подшипников скольжения и качения
- Зубчатые муфты и соединения

Преимущества:

- оптимальная защита от износа, даже при самых высоких нагрузках
- максимальная защита от серой коррозии
- снижение коэффициента трения и температуры
- улучшение состояния поверхности, даже при повреждениях, эффект микро-сглаживания
- короткий период обкатки
- отличная защита от коррозии
- увеличенный интервал замены масла, даже при высоких нагрузках
- увеличенный срок службы оборудования
- снижение энергопотребления, расходов на ремонт и обслуживание

Указания к применению:

- Смешиваемы и совместимы с неэтилированными минеральными маслами. В любом случае, наилучшие результаты показывает не смешанный продукт.
- Совместимы с цветными металлами
- Механическая очистка с помощью всех известных установки фильтрации и возможных разделителей

	Ед.изм.	Показатель								Метод испытания
	-	46	68	100	150	220	320	460	680	-
Цвет	-	Светло-желтый								visual
Группа вязкости по ISO	-	46	68	100	150	220	320	460	680	DIN 51519
Плотность при +15°C	кг/м ³	0,88	0,88	0,89	0,89	0,89	0,9	0,9	0,92	DIN 51757
Вязкость при + 40°C при + 100°C	мм ² /с	6,9	8,93	11,6	15,5	19,9	25,7	32,4	38,2	DIN 51562
Индекс вязкости	-	105	105	104	105	104	105	103	95	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	-38	-35	-32	-30	-24	-22	-20	-18	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	215	216	219	225	225	228	228	230	DIN ISO 2592
Защита от медной коррозии	-	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a	ASTM D-130
Защита от стальной коррозии	-	0 - A	0 - A	0 - A	0 - A	0 - A	0 - A	0 - A	0 - A	DIN 51355

ООО "Пантеон"

Улица Полтавская, дом 30, п. 1, 603089 г. Нижний Новгород

Телефон: +7(831)423-68-05 Факс +7(831)423-68-05

Email: info@panteon-nn.ru

ИНН 5262328687 КПП526201001 БИК 042202824

Р/С 40702810729080000833 К/сч 30101810200000000824

Нижегородский АО «АЛЬФА-БАНК» г. Нижний Новгород

POG Company