

Technical data sheet

Holv Guidway Масло Guidway

Описание:

Серия **Holv Guidway** – это высококачественные деэмульгирующие смазочные материалы для направляющих скольжения, на базе минеральных масел смешанных с высокоэффективными антифрикционными модификаторами и добавками против экстремальных нагрузок.

Применение:

Holv Guidway может использоваться для всех горизонтальных и вертикальных направляющих, где необходим высококачественный деэмульгирующий смазочный материал для защиты направляющих и увеличения срока жизни охладителя, при высоких фрикционных характеристиках продукт предотвращает залипание, повышает свойства поверхностей деталей станков, а также сокращает показатели отклонений.

Свойства преимуществ:

- Выдающиеся деэмульгирующие характеристики с СОЖ на основе воды
- Позволяет эффективно удалять отработанное масло
- Продлевает срок использования охладителя, а также снижает затраты на его замену и удаление
- Стойки к вымыванию растворимыми кислотами
- Снижает коррозию металлических направляющих
- Выдающиеся антифрикционные свойства
- Помогает обеспечить точное позиционирование и воспроизводимые характеристики.

Характеристика	Метод испытания	Ед.изм.	32	68	220
Вязкость при 40 °С	ISO 3104 ASTM D445	мм ² /с	32	68	220
Вязкость при 100 °С	ISO 3104 ASTM D445	мм ² /с	5,5	8,8	18,8
Температура застывания	ISO 3019 ASTM D97	°С	-30	-27	-9
Температура вспышки	ISO 2719 ASTM D93	°С	205	226	214
Пенообразование	ISO 6247 ASTM D892	млс/млс	10/0	10/0	10/0