

Technical data sheet

HOLV C10 и C15

Масло цепное

Описание:

Масла **C10** и **C15** серия цепных масел, которые изготавливаются на высококачественной полусинтетической основе и системы присадок позволяющей широко использовать продукты в условиях повышенных температур в промышленности создавая трудноразрушимое покрытие, которое имеет низкую испаряемость и высокую температуру вспышки. Препятствуют износу и защищают от коррозии.

Применение:

Holv C10 и **C15** могут использоваться в условиях повышенных нагрузок, где важны высокие показатели адгезии, а так же для смазки подшипников

- Высокоскоростные пильные цепи
- Смазка цепей при нормальных температурах до 100 °C
- Смазка цепей транспортировочных линий

Отличительные особенности:

Высокая стойкость к окислению и деструкции
Отсутствие нагара и коксования-чистое оборудование
Отличные смазывающие свойства
Высокая адгезия к металлическим частям оборудования

Test	Method	Units	C10	C15
Acid Value	-	-	0,3	0,2
Density	ASTM D-4052	g/ml	0,889	0,905
K.V. 40°C	ASTM D-445	mm ² /s	100	220
K.V. 100°C	ASTM D-445	mm ² /s	11,7	19,5
Viscosity index	ASTM D-2270	-	105	101
Pour point	ASTM D-97	°C	-38	-36
Flash Point	ASTM D-92	°C	230	265
Fire point	ASTM D-92	°C	295	303
Four ball wear	ASTM D-2783	mm	0,5	0,4