

Техническая информация

DIVINOL GWA ISO 150

Описание:

- высокоразрафинированное минеральное масло
- высокая стойкость к старению
- не содержит цинк
- содержит добавки ингибиторы коррозии и окисления
- содержит противоизносные и антифрикционные добавки
- соответствует требованиям для гидравлических масел стандарта DIN 51 524 часть 1/часть 2, HL/HLP
- соответствует требованиям для промышленных масел стандарта DIN 51 517 часть 2, CL

Характеристики:	Ед. изм	Показатель	Метод испытания
Цвет		светлее 5.0	DIN ISO 2049
Вязкость при 40°C	мм ² /с	150	DIN 51 562
Плотность при 15°C	кг/м ³	890	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	> 220	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	< -10	DIN ISO 3016

Применение:

DIVINOL GWA ISO 150 используется в гидравлических и механических передачах, также в электрических многодисковых муфтах, в гидравлическом оборудован, для смазывания подшипников качения и скольжения

The statements made in this publication are according to our present knowledge. They do not absolve the user from own examinations. A legally binding assurance of certain properties or suitability for a specific use can not be derived from our statements. Possibly existing laws and regulations concerning the handling and use of our products have to be observed by the receiver of our products himself.