



Technical data sheet

Holv Grease EP00

Смазка промышленная LI+

Описание:

Индустриальная смазка **Holv Grease EP00** предназначена для смазки узлов промышленного оборудования, работающего в условиях высокого удельного давления и значительных ударных нагрузок, обычно применяются для смазки подшипников качения, скольжения, зубчатых передач и муфт. Обеспечивает отличную защиту от коррозии, обладает стойкостью против вымывания водой, что делает её особенно пригодными для таких видов оборудования, как влажная часть бумагоделательных машин, механизмов для строительства туннелей, добычи ископаемых, работающих в недрах земли, рудодобывающем производстве, в других сферах, где влага и вода присутствуют в изобилии.

Области применения:

Смазка **Holv Grease EP00** применяется для большинства типов промышленного оборудования, включая оборудование, эксплуатируемое в тяжелых условиях при высоких удельных давлениях или ударных нагрузках. Пластичная смазка **Holv Grease EP00** обеспечивает превосходную защиту от ржавления и коррозии, обладают стойкостью к вымыванию водой, что делает их особенно пригодными к применению для оборудования, в котором присутствие влаги является типичным, пригодны в особенности для централизованных систем смазки.

Test	Method	EP00
NLGI	ASTM D 217	00
Загуститель		Li
Цвет	Визуально	Светло-Коричневый
Пенетрация при 25°C	ASTM D 217	420
Вязкость базового масла при 40°C, сСт	ASTM D455	150
Температура каплепадения °C	ASTM D2265	195
Нагрузка сваривания, кг	ASTM D2596	230
Диаметр пятна износа, мм	ASTM D2566	0,3