



Technical data sheet

Holv Grease Смазка промышленная LI+

Описание:

Серия промышленных смазок **Holv Grease EP** предназначена для смазки узлов промышленного оборудования, работающего в условиях высокого удельного давления и значительных ударных нагрузок, обычно применяются для смазки подшипников качения, скольжения, зубчатых передач и муфт. Обеспечивает отличную защиту от коррозии, обладает стойкостью против вымывания водой, что делает их особенно пригодными для таких видов оборудования, как влажная часть бумагоделательных машин, механизмов для строительства туннелей, добычи ископаемых, работающих в недрах земли, рудодобывающем производстве, в других сферах, где влага и вода присутствуют в изобилии.

Области применения:

Смазки **Holv Grease EP** применяется для большинства типов промышленного оборудования, включая оборудование, эксплуатируемое в тяжелых условиях при высоких удельных давлениях или ударных нагрузках. Пластичные смазки **Holv Grease EP** обеспечивают превосходную защиту от ржавления и коррозии, обладают стойкостью к вымыванию водой, что делает их особенно пригодными к применению для оборудования, в котором присутствие влаги является типичным, пригодны для централизованных систем смазки.

Test	Method	EP0	EP1	EP2
NLGI	ASTM D 217	0	1	2
Загуститель		Li	Li	Li
Цвет	Визуально	Коричневый	Коричневый	Коричневый
Пенетрация при 25°C	ASTM D 217	350	290	220
Вязкость базового масла при 40°C, сСт	ASTM D455	150	150	150
Температура каплепадения °C	ASTM D2265	185	185	185
Нагрузка сваривания, кг	ASTM D2596	230	230	230
Диаметр пятна износа, мм	ASTM D2566	0,41	0,41	0,41